

Cabeza de acoplamiento

Hose Coupling

952 200



952 200 021 0

Datos técnicos / Technical Data:

Variantes de acuerdo con Variants in accordance with	ISO 1728
Presión de funcionamiento Operating pressure	max. 10 bar
Zulässiges Medium Permissible medium	aire air
Rango de temperatura Operating temperature range	-40°C a / to + 80°C
Dimensiones rosca boca Port thread sizes	M 16x1,5

Propósito y requisitos de instalación:
ver 452 200

Purpose and Installation Requirement:
See 452 200

Comparación de las correspondientes cabezas de acoplamiento ISO de las series 452 ... y 952 ... : ver hoja **452 200**

Comparison of corresponding ISO hose couplings of the 452 ... and 952 ... series: see sheet **452 200**

Referencia Part Number	952 200 021 0	952 200 022 0	952 200 210 0	952 200 221 0	952 200 222 0
Tipo					
Símbolo					
Uso Using	Remolque Trailer	Remolque Trailer	Veh. motor Motor vehicle	Veh. motor Motor vehicle	Veh. motor Motor vehicle
Aplicación Application	Entrada Supply	Control Control	Entrada Supply	Entrada Supply	Control Control
Cruce-acop. Cross-coupling safeguard	axial	lateral	axial	axial	lateral
Color Color of cover	rojo / red	amarillo / yellow	rojo / red	rojo / red	amarillo / yellow
Instalación Installation	 	 	 	 	