



BIZTONSÁGI ADATLAP PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG

(EK) 1907/2006 számú rendelete szerint

1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA

A KÉSZÍTMÉNY NEVE	PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSA	Tire Premium Seal for tubeless tyres of commercial vehicles is injected into the tyre using compressed air.
FORGALMAZÓ	PREMIUM Vertriebs GmbH Rieslingweg 23 74354 Besigheim Germany Tel: +49 (0)7143 968676 email: info@premiumseal.com
SÜRGŐSSÉGI TELEFON	+49 (0) 7143 - 968676 (9:00 - 18:00)

2 A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

A jelenlegi rendelkezés szerint nem tekinthető az egészségre és a környezetre ártalmasnak.

3 ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Név	EEC (EINECS) SZÁM	CAS-SZÁM	Tartalom	BESOROLÁS
PROPYLENE GLYCOL	200-338-0	57-55-6	60-100%	-

Az összes R-mondat teljes szövegét a 16. fejezet mutatja

4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

BELÉGZÉS

Az érintett személyt azonnal vigye friss levegőre. Vizzel öblögesse az orrot és a száját. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.

LENYELÉS

ÖNTUDATLAN SZEMÉLYT SOHA NE HÁNYTASSON ÉS NE ITASSON VELE FOLYADÉKOT! Alaposan öblítse ki a száját. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.

BŐRRE JUTÁS

Az érintett személyt távolítsa el a szennyező forrástól. A szennyezett ruhát távolítsa el. Azonnal mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Ha bárminemű kellemetlenség folytatódik, gondoskodjon orvosi ellátásról.

SZEMBE JUTÁS

Öblögetés előtt győződjön meg arról, hogy nincs kontaktlencse a szemén. Miközben a szemhéjakat megemeli, azonnal mossa le a szemet bő vízzel. Legalább 15 percig folytassa az öblögetést. Forduljon orvoshoz, ha bármilyen kellemetlenség folytatódik.

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

OLTÓANYAG

A termék nem tűzveszélyes. A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.

KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

A termék nem éghető. Hevítés hatására mérgező gőzök keletkezhetnek.

PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG

TÜZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A védőfelszerelést a környező anyagok figyelembevételével válassza meg.

6 INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

EGYÉNI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Viseljen ezen biztonsági adatlap 8. fejezetében leírtak szerinti védőruházatot.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne ürítse ki lefolyóba, folyó vizekbe vagy földre.

A SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI

Állítsa meg a szivárgást, ha ez veszély nélkül megoldható. Abszorbeálja vermiculittal, száraz homokkal vagy földdel és tegye tartályokba. A kiömlött anyag területét nagy mennyiségű vízzel mossa le.

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kerülje a kiömlést, a bőre és a szembekerülést. Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termék használata közben.

TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Szorosan bezárt eredeti konténerben, száraz és hűvös helyen tárolja. Eredeti edényzetben tárolja. Oxidáló anyagokkal való kapcsolatot kerülje.

8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

VÉDŐESZKÖZÖK



MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Tartsa be a Foglalkozási Határértékeket és csökkentse a lehető legminimálisabbra a párak belégzésének kockázatát.

LÉGZÉSVÉDELEM

Különleges ajánlás nincs, de légvédelemre szükség lehet kivételes körülmények között, ha nagy légszennyeződés áll fenn.

KÉZVÉDELEM

Használjon megfelelő védőkesztyűt, ha veszély van bőrrel való érintkezésre. Használjon -ból/ből készült védőkesztyűt. Neoprén. Polivinilklorid (PVC).

SZEMVÉDELEM

Ha a kifreccsenésre fennáll a veszély, viseljen biztonsági szemüveget vagy arcellenzőt.

EGYÉB ÓVINTÉZKEDÉSEK

Viseljen megfelelő öltözkedést, hogy a bőrrel való érintkezést elkerülje.

HIGIÉNIAI ÓVINTÉZKEDÉSEK

NE DOHÁNYOZZON A MUNKATERÜLETEN! Minden műszak végén, evés előtt, dohányzás és toilet használata előtt mosakodjon meg. Azonnal mosakodjon meg, ha a bőr nedves vagy szennyezett lesz. Azonnal vegye le a ruhát, ha szennyeződik. Használjon megfelelő krémet a bőr kiszáradása ellen. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

KÜLSŐ MEGJELENÉS

Folyadék

SZÍN

Tiszta Sárga

SZAG

Majdnem szagtalan

OLDHATÓSÁG

Vízzel keverhető.

PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG

RELATIV SŰRŰSÉG	1.04	GŐZSŰRŰSÉG (levegő=1)	2.6 (Propylene Glycol)
PH HIGÍTATLANUL	7.65 @20°C	GYULLADÁSPONT (°C)	103° C (Propylene Glycol)
ÖNGYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLET (°C)	421 °C (Propylene Glycol)	GYULLADÁSHATÁR - ALSÓ (%)	2.6 (Propylene Glycol)
GYULLADÁSHATÁR - FELSŐ (%)	12.6 (Propylene Glycol)		

10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

STABILITÁS

Állandó a normál hőmérsékleti körülmények között.

KERÜLENDŐ FELTÉTELEK

Kerülje a hosszantartó, rendkívül erős hőt.

VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK

A tűz előidéző: Szénmonoxid (CO). Széndioxid (CO2)

11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

BELÉGZÉS

Nem fontos normál szobahőmérsékleteknél. Melegítéskor izgató gőzök keletkezhetnek.

LENYELÉS

Lenyelve rossz közérzetet okozhat.

BŐRRE JUTÁS

A folyadék a bőrt izgathatja.

SZEMBE JUTÁS

A permet és a gőz a szembe kerülve irritációt és szúró fájdalmat okozhat.

Név	PROPYLENE GLYCOL
MÉRGEZŐ ADAG1 - LD (halálos dózis) 50	20,000 mg/kg (oralis - patkány)

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

ÖKOTOXICITÁS

A termék összetevői nincsenek a környezetre nézve veszélyes anyagként besorolva. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy nagymennyiségű és gyakori szennyeződés ne legyen káros és rongáló hatással a környezetre.

13 ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

HULLADÉKKEZELÉS MÓDJAI

A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS

A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban (IMDG, IATA, ADR/RID).

15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

VESZÉLYESSÉGI MONDATOK

NC Nincs osztályozva.

BIZTONSÁGI MONDATOK

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG

NEMZETI SZABÁLYOZÁS

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal.

16 EGYÉB INFORMÁCIÓK

FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA

19/05/2008

JOGI NYILATKOZAT

Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármilyen más folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan azonban szavatossági garancia és képviselőlet nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az ilyen jellegű információkra vonatkozóan saját külön használatára biztosítsa magát.