

- en** This MSDS refers to the WABCO product with product number below-mentioned.
- de** Dieses Sicherheitsdatenblatt bezieht sich auf das WABCO Produkt mit der unten stehenden Produktnummer.
- es** Esta hoja de datos de seguridad está referida al producto WABCO con la referencia abajo mencionada.
- fr** Cette fiche MSDS se réfère au produit WABCO dont la référence est mentionnée ci-dessous.
- it** Questa scheda di dati di sicurezza si riferisce agli articoli WABCO con il codice prodotto menzionato sotto.
- ru** Этот паспорт безопасности относится к продукту WABCO с нижестоящим номером продукта.

WABCO # 830 502 087 4

Materjali ohutusleht Vastavalt 91/155 EEC

Trükkimiskuupäev 13.04.2007

Ülevaadatud 13.04.2007

1 Aine/valmistise ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- **Toote detailid**
- **Kaubanduslik nimetus: UNISILKON GLK 112**
- **Artikkel:** 022169
- **Aine/preparaadi kasutamine** Määrdeaine
- **Tootja/Tarnija:**
KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN KG
Geisenhausenerstrasse 7
D-81379 München
Tel.: 0049 (0) 897876-0
Fax: 0049 (0) 897876-333
- **Lähemat informatsiooni saab:** Material Compliance Management
- **Informatsioon hädaolukorras:** 0049 (0) 897876-700 (24 hrs)

2 Koostis/teave koostisainete kohta

- **Keemiline iseloomustus**
- **Kirjeldus:**
Silikoonõli
Liitium-eriseep
- **Ohtlikud koostisosad:** Kehtiv
- **Lisainformatsioon:** Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

3 Andmed ohtlikkuse kohta

- **Ohu kirjeldus:** Ei ole kohaldatav.
- **Informatsioon konkreetse ohu kohta inimestele ja keskkonnale:**
Toode ei pea olema märgistatud vastavalt kalkuleerimisprotseduuri "Üldine klassifitseerimisjuhend EL-s kasutatavatele preparaatidele" viimasele kehtivale versioonile.
- **Klassifikatsioonisüsteem:**
Klassifikatsioon vastab viimastele EL-I nimekirjade ning neid on täiendatud ettevõttelt ja kirjanduselt saadud andmetega.

4 Esmaabimeetmed

- **Pärast sissehingamist:** Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- **Pärast nahale sattumist:** Peske maha seebi ja rohke veega.
- **Pärast silma sattumist:**
Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.
- **Pärast allaneelamist:** Ärge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.

5 Tuletõrjemeetmed

- **Sobivad kustutusained:**
Veepiisad
Vaht

(Jätub lehelt 2)

Materjali ohutusleht

Vastavalt 91/155 EEC

Trükkimiskuupäev 13.04.2007

Ülevaadatud 13.04.2007

Kaubanduslik nimetus: UNISILKON GLK 112

(Jätukub lehel 1)

Tulekustutuspulber

Süsihappegaas

- **Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:** Vesi täisjoana
- **Eriline oht, mida põhjustab aine, selle oksüdeerumise tulemusel tekkivad jääkained või gaasid:**

Tulekahju korral võivad tekkida järgnevaid aineid:

Süsinikmonoksiid (CO)

Süsiivesinikud

- **Kaitsevarustus:**

Mitte sisse hingata plahvatus- või põlemisgaase.

Tavalised meetmed kemikaalidega seotud tulekahjude puhul.

- **Lisainformatsioon**

Jahutage ohustatud anumaid veepihustusega.

Kõrvaldage tulekahjijärgne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.

6 Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

- **Isiklikud ohutusmeetmed:** Pole nõutav.
- **Keskkonnakaitse meetmed:** Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.
- **Meetmed puhastuseks /kogumiseks:**
Koguge kokku mehhaaniliselt.
Materjali käitlemine vastavalt eeskirjadele.

7 Käitlemine ja hoiustamine

- **Kasutamine:**
- **Informatsioon ohutuks kasutamiseks:** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:** Erilised meetmed pole nõutavad.
- **Hoiustamine:**
- **Nõudmised ladudele ja anumatele:** Säilitada jahedas, kuivas kohas hästi suletud mahutites.
- **Informatsioon koos hoiustamise kohta:**
Säilitada eemal toidust.
Säilitada eemal oksüdeerivatest ainetest.
- **Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:** Ükski.
- **Hoiustamisklass:** 11

8 Kokkupuute vältimine / isikukaitsevahendid

- **Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta:** Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
- **Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:**
Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.
- **Lisainformatsioon:** Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- **Isiklik kaitsevarustus:**
- **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**
Koheselt eemaldage kõik määratud ja saastunud riideid
Vältida intensiivset või pikaajalist kokkupuudet nahaga.
Pärast tööd ja enne pause puhastage nahk täielikult.
- **Hingamisteede kaitse:** Pole nõutav.
- **Käte kaitsmine:** Soovitav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil.
- **Silmakaitse:** Pole nõutav.

EST

(Jätukub lehelt 3)

Materjali ohutusleht

Vastavalt 91/155 EEC

Trükkimiskuupäev 13.04.2007

Ülevaadatud 13.04.2007

Kaubanduslik nimetus: UNISILKON GLK 112

(Jätkub lehel 2)

9 Füüsikalised ja keemilised omadused

- Üldine informatsioon

Kuju: Pastakujuline
Värvus: Valge
Löhn: Spetsiifiline tootele

- Oleku muutus

Tilkumispunkt: > 220°C (DIN ISO 2176)

- Leegipunkt:

Ei ole kohaldatav.

- Plahvatusoht:

Toode ei tekita plahvatusohtu.

- Tihedus juures 20°C:

~ 0,96 g/cm³

- Lahustatavus / Segunemine

Vesi: Mittelahustuv.

10 Püsivus ja reaktsioonvõime

- Termiline lagunemine / välditavad tingimused:

Lagunemist ei esine, kui kasutatakse ja säilitatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.

- Välditavad materjalid: Oksüdant

- Ohtlikud reaktsioonid: Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.

- Ohtlik lagunemine tootes:

> 150° C on olemas väikeste formaldehüüdikoguste lagunemise võimalus.

11 Toksikoloogiline teave

- Täiendav toksikoloogiline informatsioon:

Kestev kokkupuude nahaga võib põhjustada nahaärritust või dermatiiti.

12 Ökoloogiline teave

- Ökotoksilised efektid:

- Käitumine reovee töötusjaamades: Toodet võidakse mehhaaniliselt eraldada.

- Üldised märkused:

Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi.

13 Kõrvaldamisjuhised

- Toode:

- Soovitused: Võib asjakohaste kohalike eeskirjade järgimise korral põletada.

- Jäätmete kõrvaldamise võti:

Selle toote kohta ei õnnestunud leida Euroopa jäätmekataloogist (EAK) jäätmekoodi, kuna selle omistamine saab toimuda alles pärast kasutajapoolsete andmete esitamist.

Jäätmekoodi numbrit kindlaksmääramiseks tuleb võtta ühendust kohaliku jäätmekäitlusfirmaga.

- Puhastamata pakend:

- Soovitused:

Saastatud pakendeid täielikult tühendada. Neid võidakse ümber töödelda pärast täieliku ja korralikku puhastust.

14 Veonõuded

- Maismaa transport ADR/RID ja GGVS/GGVE (välismaa/kohalik):

- ADR/RID-GGVS/E klass: -

(Jätkub lehelt 4)

Materjali ohutusleht

Vastavalt 91/155 EEC

Trükkimiskuupäev 13.04.2007

Ülevaadatud 13.04.2007

Kaubanduslik nimetus: UNISILKON GLK 112

(Jätukub lehel 3)

- **Meretransport IMDG:**
- **IMDG klass:** -
- **Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA klass:** -
- **Transport/Lisainformatsioon:** Vastavalt ülalnimetatud spetsifikatsioonidele ei ole ohtlik.

15 Reguleerivad õigusaktid

- **Märgistamine vastavalt EU ettekirjutustele:**
Toode ei ole klassifitseerimise subjektiks määruse "Üldine preparaatide klassifitseerimisjuhised EL-is" viimases kehtivas versioonis toodud kalkuleerimismeetoditest lähtuvalt.
Töös kemikaalidega järgida üldisi ohutuseeskirju.

16 Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tootemadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- **MSDS-d väljastav amet:** Material Compliance Management
- **Kontaktisik:** +49(0)897876-1564

EST