


УКАЗАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ПРУЖИННЫХ КАМЕР ТОРМОЗА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Перед началом любых работ по сервисному обслуживанию или перед осмотром ТС необходимо правильно припарковать, поставив его на стояночный тормоз и подложив под колеса противооткатные упоры.
--	--

Описанная ниже процедура позволяет привести исполнительную пружину в нерабочее положение и безопасно извлечь пружинную камеру.

ШАГ	ДЕЙСТВИЕ	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Снять узел с пружинным тормозом с ТС и вложить его в специальный стальной контейнер. ■ В контейнере должны быть предусмотрены отверстия, удобные для применения ацетиленовой горелки в области резки. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Контейнер должен быть достаточно прочным, чтобы не допустить выброса из него отдельных деталей. 
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Расположить пружинную камеру так, чтобы обеспечить к ней свободный доступ через отверстия в контейнере. ■ В зависимости от размера контейнера шток тормозной камеры может быть отрезан настолько, чтобы камера должным образом установилась в контейнере. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Пользователь обязан использовать достаточно прочный контейнер, чтобы обеспечивалось удержание тормозной камеры и пружин.

ШАГ	ДЕЙСТВИЕ	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ После того, как узел будет безопасно расположен в контейнере, с помощью ацетиленовой горелки в камере стояночного тормоза необходимо вырезать небольшое отверстие диаметром 1,5" ...2,5" (38,1 ...63,5 мм). <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перед применением ацетиленовой горелки необходимо надеть соответствующие средства индивидуальной защиты и обеспечить достаточную вентиляцию.
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ После прорезания отверстия в камере стояночного тормоза станут видны витки исполнительной пружины. ■ Разрезать появившиеся витки газовой горелкой. ■ После разрезания витков с помощью отвертки или аналогичного инструмента необходимо убедиться, что они свободно перемещаются в камере. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Запрещено просовывать руки или пальцы внутрь контейнера.
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дать пружинной камере тормоза остыть. Чтобы ускорить остывание, ее можно погрузить в воду. ■ Теперь камеру можно без всяких опасений утилизировать. 	

Настоящий сервисный бюллетень содержит информацию по эксплуатации или техобслуживанию деталей и агрегатов производства WABCO. Несоблюдение инструкций в сервисном бюллетене может стать основанием для аннулирования вашей ограниченной гарантии. Настоящий сервисный бюллетень не содержит и не подразумевает никаких дополнительных гарантий, продления гарантии или иных гарантий. По имеющейся у нас информации сведения в настоящем документе точны. Дополнительная информация приведена в разделе «Условия использования» на нашем веб-сайте.

<http://www.wabco-auto.com/footer/legal/copyrightterms-of-use/>