

# Kupplungskopf

## Hose Coupling

# 952 200



952 200 021 0

### Technische Daten / Technical Data:

Bauart entspricht Variants in accordance with	ISO 1728
Betriebsdruck Operating pressure	max. 10 bar
Zulässiges Medium Permissible medium	Luft air
Thermischer Anwendungsbereich Operating temperature range	-40°C bis / to + 80°C
Gewinde der Leitungsanschlüsse Port thread sizes	M 16x1,5

### Zweck und Einbauempfehlung:

Siehe 452 200

### Purpose and Installation Requirement:

See 452 200

**Gegenüberstellung** der einander entsprechenden ISO-Kupplungsköpfe der Baureihe 452 ... und 952 ... : siehe Blatt **452 200**

**Comparison** of corresponding ISO hose couplings of the 452 ... and 952 ... series: see sheet **452 200**

Bestellnummer Part Number	952 200 021 0	952 200 022 0	952 200 210 0	952 200 221 0	952 200 222 0
Type					
Symbol					
Verwendung Using	Anhänger Trailer	Anhänger Trailer	Motorwagen Motor vehicle	Motorwagen Motor vehicle	Motorwagen Motor vehicle
Anwendung Application	Vorrat Supply	Bremse Control	Vorrat Supply	Vorrat Supply	Bremse Control
Vertausch- sicherung Cross-coupling safeguard	axial	seitlich lateral	axial	axial	seitlich lateral
Deckelfarbe Color of cover	rot / red	gelb / yellow	rot / red	rot / red	gelb / yellow
Einbaumaße Installation					