



APPLICATION	KILO-METRAGE	CONSOMMATION D'AIR	Cartouche Recyclée WABCO	Cartouche WABCO	Air System Protector	Air System Protector PLUS
	Bas	Basse	+	+	++	++
	Haut	Basse	+	+	+	++
	Bas	Basse	+	+	++	++
	Haut	Basse	+	+	++	++
	Bas	Moyenne	+	+	++	++
	Haut	Moyenne	+	+	+	++
	Bas	Basse	+	+	++	++
	Haut	Basse	+	+	++	++
	Bas	Haute			+	++
	Haut	Haute			+	++
	Bas	Moyenne			+	++
	Haut	Haute			+	++
	Bas	Haute			+	++
	Haut	Haute			+	++
	Bas	Haute			+	++
	Haut	Haute			+	++

PERFORMANCE						
Performance assèchement			+	++	++	++
Efficacité pour la séparation d'huile					+	++
Efficacité pour la séparation des particules					+	++

SPECIFICATION TECHNIQUE						
Jusqu'à 13 bar. Pas M 39x1.5. Pas à droite.			432 410 222 7			
Jusqu'à 13 bar. Pas G 1 1/4". Pas à droite.			432 415 220 7			
Jusqu'à 13 bar. Pas M 39x1.5. Pas à droite.				432 410 020 2		
Jusqu'à 20 bar. Pas M 42x1.5. Pas à droite.				432 410 220 2		
Jusqu'à 13 bar. Pas G 1 1/4". Pas à droite. Tête hexagonale SW 30.				432 410 927 2		
Jusqu'à 13 bar. Pas M 39x1.5. Pas à droite.					432 901 223 2	
Jusqu'à 13 bar. Pas M 39x1.5. Pas à gauche.					432 901 245 2	
Jusqu'à 13 bar. Pas M 41x1.5. Pas à droite.					432 901 246 2	
Jusqu'à 13 bar. Pas G 1 1/4". Pas à droite. Tête hexagonale SW 30.					432 901 228 2	
Jusqu'à 13 bar. Pas M 39x1.5. Pas à droite.						432 410 244 2

Pour dessiccateurs mécaniques ou électroniques.

Vous avez besoin de plus d'informations? Contactez votre expert WABCO.

