



| APPLICAZIONE | CHILOMET-RAGGIO | CONSUMO ARIA | WABCO Cartuccia Recycling | WABCO Cartuccia Standard | Air System Protector | Air System Protector PLUS |
|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
|              | basso           | basso        | +                         | +                        | ++                   | ++                        |
|              | alto            | basso        | +                         | +                        | +                    | ++                        |
|              | basso           | basso        | +                         | +                        | ++                   | ++                        |
|              | alto            | basso        | +                         | +                        | ++                   | ++                        |
|              | basso           | medio        | +                         | +                        | ++                   | ++                        |
|              | alto            | medio        | +                         | +                        | +                    | ++                        |
|              | basso           | basso        | +                         | +                        | ++                   | ++                        |
|              | alto            | basso        | +                         | +                        | ++                   | ++                        |
|              | basso           | alto         |                           |                          | +                    | ++                        |
|              | alto            | alto         |                           |                          | +                    | ++                        |
|              | basso           | medio        |                           |                          | +                    | ++                        |
|              | alto            | alto         |                           |                          | +                    | ++                        |
|              | basso           | alto         |                           |                          | +                    | ++                        |
|              | alto            | alto         |                           |                          | +                    | ++                        |
|              | basso           | alto         |                           |                          | +                    | ++                        |
|              | alto            | alto         |                           |                          | +                    | ++                        |

| PRESTAZIONI                  |  |  |   |    |    |    |
|------------------------------|--|--|---|----|----|----|
| Capacità essiccante          |  |  | + | ++ | ++ | ++ |
| Capacità separazione olio    |  |  |   |    | +  | ++ |
| Capacità separazione aerosol |  |  |   |    | +  | ++ |

| SPECIFICHE TECNICHE   |  |  |               |               |               |               |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fino a 13 bar. Filettatura M 39x1.5. Filettatura destra.                        |  |  | 432 410 222 7 |               |               |               |
| Fino a 13 bar. Filettatura G 1 1/4". Filettatura destra.                        |  |  | 432 415 220 7 |               |               |               |
| Fino a 13 bar. Filettatura M 39x1.5. Filettatura destra.                        |  |  |               | 432 410 020 2 |               |               |
| Fino a 20 bar. Filettatura M 42x1.5. Filettatura destra.                        |  |  |               | 432 410 220 2 |               |               |
| Fino a 13 bar. Filettatura G 1 1/4". Filettatura destrac. Dado esagonale SW 30. |  |  |               | 432 410 927 2 |               |               |
| Fino a 13 bar. Filettatura M 39x1.5. Filettatura destra.                        |  |  |               |               | 432 901 223 2 |               |
| Fino a 13 bar. Filettatura M 39x1.5. Filettatura sinistra.                      |  |  |               |               | 432 901 245 2 |               |
| Fino a 13 bar. Filettatura M 41x1.5. Filettatura destra.                        |  |  |               |               | 432 901 246 2 |               |
| Fino a 13 bar. Filettatura G 1 1/4". Filettatura destra. Dado esagonale SW 30.  |  |  |               |               | 432 901 228 2 |               |
| Fino a 13 bar. Filettatura M 39x1.5. Filettatura destra.                        |  |  |               |               |               | 432 410 244 2 |

Tutte le cartucce sono utilizzabili con essiccatori meccanici o elettronici.  
Desiderate ulteriori informazioni? Contattate il vostro esperto WABCO

