



TOEPASSING	KILO-METERSTAND	LUCHT-VERBRUIK	WABCO Recycling Droogpatroon	WABCO Droogpatroon	Air System Protector	Air System Protector PLUS
	laag	laag	+	+	++	++
	hoog	laag	+	+	+	++
	laag	laag	+	+	++	++
	hoog	laag	+	+	++	++
	laag	gemiddeld	+	+	++	++
	hoog	gemiddeld	+	+	+	++
	laag	laag	+	+	++	++
	hoog	laag	+	+	++	++
	laag	hoog			+	++
	hoog	hoog			+	++
	laag	gemiddeld			+	++
	hoog	hoog			+	++
	laag	hoog			+	++
	hoog	hoog			+	++
	laag	hoog			+	++
	hoog	hoog			+	++

PRESTATIE						
Droogprestatie			+	++	++	++
Efficiëntie olieafscheiding					+	++
Efficiëntie aerosolafscheiding					+	++

ONDERDEEL NUMMERS						
Tot 13 bar. Draad M39x1.5. Rechtse draad.			432 410 222 7			
Tot 13 bar. Draad G 1 1/4". Rechtse draad.			432 415 220 7			
Tot 13 bar. Draad M39x1.5. Rechtse draad.				432 410 020 2		
Tot 20 bar. Draad M42x1.5. Rechtse draad.				432 410 220 2		
Tot 13 bar. Draad G 1 1/4". Rechtse draad. Zeskantige kop SW 30.				432 410 927 2		
Tot 13 bar. Draad M39x1.5. Rechtse draad.					432 901 223 2	
Tot 13 bar. Draad M39x1.5. Linkse draad.					432 901 245 2	
Tot 13 bar. Draad M41x1.5. Rechtse draad.					432 901 246 2	
Tot 13 bar. Draad G 1 1/4". Rechtse draad. Zeskantige kop SW 30.					432 901 228 2	
Tot 13 bar. Draad M39x1.5. Rechtse draad.						432 410 244 2

Alle droogpatronen zijn geschikt voor mechanische en elektronische luchtdrogers.  
Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw WABCO specialist.

