

01.06.2010

## Neuer Doppelmembranzylinder für Anhängfahrzeuge

Bei Anhängfahrzeugen haben sich Federspeicherzylinder mit Doppelmembran als Standardausrüstung durchgesetzt.

Nach erfolgreicher Einführung des Typs 16/24“ für Scheibenbremsen erweitern wir nun unser Angebot und bieten Ihnen jetzt einen weiteren Zylinder vom Typ 20/24“ an. Auf Grund von Erkenntnissen aus der laufenden Serie haben wir das Design weiter verbessert, was sich in Kürze auch auf das Aussehen des 16/24“ Zylinders auswirken wird.

### Produktmerkmale

- Mit dem IBV System (Integrated Breather Valve) wird die Federkammer auch ohne externes Verbindungsrohr stets mit sauberer und trockener Luft „beatmet“.
- Durch Kopplung von Membran und Betätigungskolben ist keine Rückstellfeder erforderlich, wodurch auch die Betätigungskraft maximiert wird (patentiertes Design).
- Verbesserte Führung und Abdichtung der Kolbenstange erhöht die Vibrationsfestigkeit.
- Der ausgeklügelte Korrosionsschutz und eine Feder mit berührungsfreien Windungen im Federspeicher sorgen für eine hohe Lebensdauer.

### Ihr Nutzen

- Die hohe Zuverlässigkeit dieser Zylinder erhöht die Betriebssicherheit Ihres Fahrzeugs.
- Dank IBV kann der Zylinder einfach an die Einbausituation angepasst werden, es braucht nur eine Variante pro Typ bevorratet zu werden.

Ein Gutachten (TÜV BC 0123.0) erhalten Sie über unseren Online-Produktkatalog INFORM unter [www.wabco-auto.com](http://www.wabco-auto.com) mittels Eingabe der Produktnummer.

In der folgenden Tabelle finden Sie Referenzen zu Produkten anderer Marktteilnehmer. Sprechen Sie uns auf dieses neue Produkt an!

WABCO	BPW	Haldex	Knorr	SAF
<p><b>Typ 16/24“: 925 384 001 0</b></p> 	<p>05444440010 05444440020</p>	<p>1351624004</p>	<p>BS7304 BS7305 BS7309 BS7310</p>	<p>4 454 1077 30 4 454 1076 30 4 454 1072 30</p>
<p><b>Typ 20/24“: 925 380 101 0</b></p> <p><b>Neu!</b></p> 	<p>05444440010 05444440020</p>	<p>1352024004 346187001</p>	<p>BS7400 BS7401</p>	<p>4 454 1079 6x</p>