





Nuevos sets de parámetros para VCS II disponibles en Internet

De igual forma que el Trailer EBS E, con el VCS II, ABS para remolques, están disponibles sets de parámetros GIO para la realización de funciones adicionales.

En nuestra página web están disponibles las instrucciones con esquemas de conexiones. Además, existen juegos de parámetros predefinidos en el "Centro de descargas" para facilitar la parametrización. Hemos resumido estos sets en una tabla. Los archivos gfd pueden transferirse al equipo de control mediante el software de diagnóstico VCS II.

Haga clic en los campos de la tabla para abrir los archivos:



Especificación Documento PDF	Juego de parámetros Archivo gfd
Interruptor de velocidad ISS	
Control de eje elevable	
Control de retardador	
Control de eje elevable con ayuda al arranque	

Alternativamente puede acceder al Centro de descargas desde la página web de WABCO: www.wabco-auto.com => Asistencia => Descarga

Modificación del sets de parámetros debido a los nuevos sensores de presión

Con la introducción de los nuevos sensores de presión 441 044 101 0 y 441 044 102 0 se han sustituido las variantes 441 040 013 0 y 015 0 representadas en las especificaciones.

Para el funcionamiento del eje elevable del VCS II conjuntamente con estos nuevos sensores de presión, se han creado nuevos sets de parámetros.

Utilice sólo estos nuevos juegos de parámetros, ya que sólo estos garantizan el funcionamiento óptimo tanto con los sensores de presión antiguos como con los sensores de presión nuevos.

En caso de duda póngase en contacto con su distribuidor WABCO.