

Depósitos de aire comprimido

WABCO, especialista en sistemas de frenos neumáticos, ofrece un amplio surtido de depósitos de aire, cintas de sujeción y válvulas de purga.

Todos los depósitos son conformes con la norma europea EN 286 y se ofrecen con la calidad original habitual de WABCO.

En la siguiente tabla encontrará un extracto de nuestra oferta de depósitos de aire y cintas de sujeción.



Las columnas de la tabla indican los depósitos clasificados según su diámetro exterior (columnas) y su volumen (filas). Para cada producto se indica tanto la longitud L (en mm) como la presión máxima de servicio (en bar). Las cintas de sujeción de la línea inferior son adecuadas para los depósitos de la misma columna. Todos los depósitos tienen conexiones M 22x1,5.

D= V=	Ø 206	Ø 246	Ø 276	Ø 310	Ø 396
10 l	950 410 004 0 L=368 15,5 bar				
15 l	950 415 005 0 L=527 15,5 bar	950 515 003 0 L=384 16,5 bar			
20 l	950 420 003 0 L=691 15,5 bar	950 520 003 0 L=495 15,5 bar	950 720 005 0 L=414 14,5 bar		
30 l	950 430 001 0 L=991 15,5 bar	950 530 002 0 L=709 15,5 bar	950 730 007 0 L=583 14,5 bar		
40 l		950 540 001 0 L=927 15,5 bar	950 740 002 0 L=758 14,5 bar	950 740 906 0 L=618 12,5 bar	
60 l			950 760 002 0 L=1108 14,5 bar	950 060 003 0 L=893 12,5 bar	950 060 004 0 L=580 12,5 bar
80 l					950 080 002 0 L=750 12,5 bar
100 l					950 100 002 0 L=915 12,5 bar
	Cinta de sujeción 451 999 206 2	Cinta de sujeción 451 999 246 2	Cinta de sujeción 451 999 276 2	Cinta de sujeción 451 999 310 2	Cinta de sujeción 451 999 396 2

Póngase en contacto con su persona de contacto WABCO para obtener una visión general de todos los depósitos de aire de aluminio y acero.

Todos los depósitos anteriormente citados pueden completarse con las siguientes válvulas de purga:

Referencia	Rosca	Manejo	Observación
934 300 001 0	M 22x1,5	manual	sin anillo
934 300 003 0	M 22x1,5	manual	con anillo
934 301 000 0	M 22x1,5	automático	$\Delta p < 0,4$ bar
934 301 003 0	M 22x1,5	automático	$\Delta p = 0,5 \pm 0,2$ bar