

## Protección del sistema neumático: dos nuevas variantes disponibles

Las pequeñas partículas de aceite pueden ensuciar los equipos de los sistemas neumáticos y de frenos de un vehículo comercial. Las consecuencias de ello son reparaciones caras y tiempos de inactividad prolongados.

El cartucho protector de sistema neumático ASP de WABCO impide que estas partículas contaminen los sistemas neumáticos y de frenos. Los cartuchos secadores, de color gris plateado y con filtro de coalescencia integrado, se encargan de proporcionar una protección fiable a estos equipos. El efecto de coalescencia provoca la fusión de las gotas de aceite más pequeñas en una fase líquida compacta permitiendo una mejor separación del aceite.



WABCO, especialista en frenos neumáticos, ofrece dos nuevas variantes ASP dentro de su oferta de cartuchos secadores.

Utilice el siguiente resumen para elegir el cartucho ASP adecuado.

Rango de cartuchos del protector de sistema neumático			
Número WABCO	Detalles técnicos	Referencia	Aplicación
★ 432 901 245 2	Hasta 13 bar. M 39x1.5 <b>Rosca a la izquierda</b>	5001865404 20754416-LH	Renault Volvo
★ 432 901 246 2	Hasta 13 bar. M 41x1.5 Rosca a la derecha	1681575	DAF
432 901 223 2	Hasta 13 bar. M 39x1.5 Rosca a la derecha	000 429 56 95 20557234 81.52108-6025	Mercedes Volvo MAN
432 901 228 2	Hasta 13 bar. G 1 ¼" Rosca a la derecha	177 45 98	Scania

★ Nuevas variantes

La siguiente tabla le ofrece un resumen de todos los cartuchos secadores para todos los casos de aplicación.

15.12.2010

	Especificación	WABCO Cartucho reciclado	WABCO Cartucho	WABCO ASP	WABCO ASP <sup>PLUS</sup>
<b>Aplicación</b>	Camión de distribución	-	-	+	++
	Camión en largo recorrido	+	+	++	++
	Camión con remolque	+	+	++	++
	Camión con remolque, gran kilometraje	+	+	+	++
	Vehículo con volquete	+	+	++	++
	Autobús metropolitano	-	-	+	++
	Autobús de viaje	+	+	++	++
	Autobús de viaje, gran kilometraje	+	+	+	++
	Vehículo municipal	-	-	+	++
	Aplicaciones especiales (vehículos forestales, vehículos cisterna, vehículos para construcción)	-	-	+	++
<b>Prestaciones</b>	Secado	+	++	++	++
	Separación eficiente del aceite	-	-	+	++
	Eliminación de aerosoles	-	-	+	++
<b>Número de referencia</b>	Hasta 13 bar. M 39x1.5. Rosca a la derecha.	432 410 222 7	432 410 020 2	432 901 223 2	432 410 244 2
	Hasta 13 bar. M 39x1.5. Rosca a la izquierda.			432 901 245 2	
	Hasta 13 bar. G 1 1/4". Rosca a la derecha. Ancho de llave 30.		432 410 927 2	432 901 228 2	
	Hasta 13 bar. M 41x1.5. Rosca a la derecha.			432 901 246 2	
	Hasta 20 bar. M 42x1.5. Rosca a la derecha.		432 410 220 2		

Todos los cartuchos pueden utilizarse en secadores de aire tanto mecánicos como electrónicos.

Proteja el medio ambiente devolviendo los cartuchos usados a WABCO.