

Cambio de modelo en los cilindros TSL WABCO

El nombre TSL procede de "Trailer Super Long" y define el actuador de doble membrana para remolques (Trailer) de carrera larga (super long). Van montados de forma más sencilla que los actuadores Tristop® y son más ligeros.

Sin embargo la entrega de fuerza es menor. Al no precisar los vehículos remolcados, de frenos auxiliares escalonables, la fuerza de muelle del cilindro TSL es suficiente como freno de estacionamiento, y por tanto cilindros TSL han adquirido un puesto fijo en los ejes de remolques desde mediados de los 90.



WABCO ha actualizado la serie de modelos de actuadores TSL. Nuestra nueva serie o gama ha sido mejorada técnicamente y disfruta de precios más atractivos. Los modelos nuevos se distinguen por la fijación modificada de los tornillos de aflojamiento en la parte posterior del aparato. Aparte de la longitud, la cual ha sido modificada, los aparatos tanto en su función como en su montaje son idénticos con la serie existente.

El certificado de intercambialidad lo aprueban los organismos TÜV y RDW. De esta forma los actuadores en vehículos antiguos pueden cambiarse conforme a la tabla adjunta. A fin de facilitar el cambio dentro de la producción de vehículos hacia el nuevo rango, este informe de prueba (test report) lo podrá encontrar en nuestro catálogo de producto INFORM en Internet y leerlo introduciendo el número de referencia del nuevo actuador.

Referencia	Referencia	Tipo [Pulgadas]	Carrera [mm]	Cabezal horquilla	Largo del vástago	Longitud general. antigua [mm]	Longitud general nueva [mm]
925 361 100 0	925 376 005 0	24/30	64/64	sin	203 mm	320	332
925 362 100 0	925 377 002 0	30/30	64/64	sin	203 mm	320	325
925 370 300 0	925 375 000 0	20/30	75/75	sin	186 mm	350	368
925 371 300 0	925 376 000 0	24/30	75/75	sin	186 mm	350	370
925 371 303 0	925 376 001 0	24/30	75/75	sin	186 mm	350	370
925 371 308 0	925 376 002 0	24/30	75/75	con	227 mm	350	370
925 371 309 0	925 376 003 0	24/30	75/75	con	190 mm	350	370
925 371 310 0	925 376 004 0*)	24/30	75/75	sin	186 mm	350	370
925 372 300 0	925 377 000 0	30/30	75/75	sin	186 mm	350	369
925 372 310 0	925 377 001 0*)	30/30	75/75	sin	186 mm	350	369

*) Estas variantes se encontraran disponibles en breve.

Aconsejamos que reemplacen los actuadores por regla general por eje.