

Actuador de doble membrana para vehículos remolcados con frenos de disco

El actuador de freno de doble membrana se ha impuesto como sistema de serie para los vehículos remolcados gracias a que en los ejes hay suficiente espacio para instalar el modelo más económico.

Con el uso creciente de los frenos de disco en este tipo de vehículos también aumenta el interés en los actuadores de doble membrana. Nuestra respuesta ha sido el desarrollo de un nuevo producto.

Para esta nueva gama hemos puesto en práctica nuestros probados métodos de diseño, derivados de más de 100 años de experiencia en la construcción de actuadores que nos han permitido mejorar los detalles y crear productos muy robustos.



- Con el sistema IBV (del inglés Integrated Breather Valve), la cámara del muelle “respira” siempre aire limpio y seco sin un tubo de conexión externo.
- La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso.
- El acoplamiento de la membrana con el pistón de accionamiento no requiere la presencia de un muelle de retorno, gracias a lo cual se maximiza la fuerza de accionamiento (sistema patentado).
- Las mejoras en el guiado y la estanqueidad de la biela mejoran la resistencia a las vibraciones.
- La ingeniosa protección contra la corrosión y un muelle con espiras sin contacto en el actuador alargan la vida útil.

El representante más destacado de esta gama del tipo 16/24 ya está disponible bajo la referencia 925 384 001 0. Más tipos 20/24 y 18/24 están en fase de preparación. Para obtener un informe (TÜV BC 0084.0), introduzca la referencia del producto en nuestro catálogo de productos de Internet, INFORM, en www.wabco-auto.com

La siguiente tabla contiene las referencias para productos de otras marcas. ¡No dude en consultarnos para obtener información acerca de este interesante producto!

WABCO	925 384 001 0
Knorr	BS 7304
Knorr	BS 7305
Knorr	BS 7309
Knorr	BS 7310
Haldex	1351624004
BPW	05.444.40.01.0
BPW	05.444.40.02.0
SAF	4 454 1077 30
SAF	4 454 1076 30
SAF	4 454 1072 30