

Valves de desserrage 963 006 ... 0 avec boutons d'actionnement de couleur



Nouveautés de la gamme

jaune 963 006 006 0

bleu 963 006 007 0

blanc 963 006 008 0

Des valves de desserrage dotées de boutons d'actionnement de trois couleurs différentes sont dorénavant disponibles chez WABCO. Ces pièces sont destinées à couvrir les besoins se présentant dans certains cas particuliers d'équipement de remorque.

Le montage et le fonctionnement de ces valves de desserrage sont identiques à la variante 963 006 005 0 portant un bouton d'actionnement vert et utilisée jusqu'à présent pour la descente forcée de l'essieu relevable. Les nouvelles valves de desserrage sont également utilisables pour certaines fonctions supplémentaires, comme p. ex. les verrouillages des remorques à châssis extensible.

Un aperçu de la gamme actuelle des produits vous est donné ci-après :

Valves de desserrage sans bride et avec taraudages pour les orifices 1-2 et 2

Référence de commande	Couleur du bouton d'actionnement	Taraudage	Utilisation
963 006 001 0	Noir	M 16x1,5	Desserrage du frein de service
963 006 003 0	Rouge	M 16x1,5	Actionnement du frein de stationnement
963 006 005 0	Vert	M 16x1,5	Descente forcée de l'essieu relevable
963 006 006 0	jaune	M 16x1,5	Application spéciale
963 006 007 0	bleu	M 16x1,5	Application spéciale
963 006 008 0	blanc	M 16x1,5	Application spéciale

Valves de desserrage avec bride

Référence de commande	Couleur du bouton d'actionnement	Raccord 1.1	Utilisation / Observation
463 034 005 0	noir	-	Raccords 1 et 2 (M 22x1,5) p. ex. pour purger l'air contenu dans le vase de freinage de l'essieu avant
963 001 000 0	noir	M 22x1,5	471 005 ...
963 001 012 0	noir	M 16x1,5	963 001 05. . et 971 002
963 001 013 0	noir	M 22x1,5	971 002 ...
963 001 016 0	rouge	-	963 001 05. .

Valves de desserrage double

Référence de commande	Clapet anti-retour	Plaque d'utilisation
963 001 050 0	-	-
963 001 051 0	X	X
963 001 052 0	-	X
963 001 053 0	X	-

Accessoires

Référence de commande	Désignation	Utilisation
897 786 680 4	Joint torique (Ø 24x2)	Etanchéité de la bride 963 001 ...
897 086 670 4	Joint torique(Ø 8,9x1,9)	Etanchéité de la bride 963 001 ...
897 312 870 4	Joint de bride	463 034 005 0
899 200 810 4	Plaque d'utilisation	963 001 016 0
899 200 694 4	Plaque d'utilisation	963 001 05. .

Des informations détaillées relatives aux produits vous sont données sous la rubrique INFORM de notre site sur Internet
www.wabco-auto.com