

01.12.2010

Создание запаса сжатого воздуха – все из одних рук

Как специалист по тормозным системам с пневматическим приводом WABCO предлагает Вам широкий ассортимент воздушных ресиверов, стяжных хомутов и дренажных клапанов.

Все ресиверы соответствуют требованиям Европейского стандарта EN 286 и высокому оригинальному качеству WABCO.



В приводимом ниже обзоре Вы найдете выдержку из нашего предложения по воздушным ресиверам и стяжным хомутам.

Столбцы таблицы показывают ресиверы, упорядоченные по внешнему диаметру (столбцы) и объему резервуаров (строки). Для каждого изделия указаны длина (L) и максимальное рабочее давление (в барах). Стяжные хомуты в нижней строке подходят к ресиверам этого же столбца. Все соединения ресиверов выполнены в М 22х1.5.

D= V=	Ø 206	Ø 246	Ø 276	Ø 310	Ø 396
10 l	950 410 004 0 L=368 15.5бар				
15 l	950 415 005 0 L=527 15.5бар	950 515 003 0 L=384 16.5бар			
20 l	950 420 003 0 L=691 15.5бар	950 520 003 0 L=495 15.5бар	950 720 005 0 L=414 14.5бар		
30 l	950 430 001 0 L=991 15.5бар	950 530 002 0 L=709 15.5бар	950 730 007 0 L=583 14.5бар		
40 l		950 540 001 0 L=927 15.5бар	950 740 002 0 L=758 14.5бар	950 740 906 0 L=618 12.5бар	
60 l			950 760 002 0 L=1108 14.5бар	950 060 003 0 L=893 12.5бар	950 060 004 0 L=580 12.5бар
80 l					950 080 002 0 L=750 12.5бар
100 l					950 100 002 0 L=915 12.5бар
	Стяжной хомут 451 999 206 2	Стяжной хомут 451 999 246 2	Стяжной хомут 451 999 276 2	Стяжной хомут 451 999 310 2	Стяжной хомут 451 999 396 2

Пожалуйста, запросите у Вашего личного представителя WABCO обзор всех воздушных ресиверов из стали и алюминия.

Все названные резервуары могут быть укомплектованы следующими дренажными клапанами:

Номер продукта	Резьба	Обслуживание	Примечание
934 300 001 0	М 22х1.5	Ручное	Без кольца
934 300 003 0	М 22х1.5	Ручное	С кольцом
934 301 000 0	М 22х1.5	Автоматическое	Дельта р < 0.4 бар
934 301 003 0	М 22х1.5	Автоматическое	Дельта р = 0.5±0.2 бар