

NIEUWE LEIDINGEN VOLGENS ISO 7628:2010

Met de focus op de vervangingsmarkt heeft WABCO nieuwe leidingen in het programma opgenomen, gemaakt van HYTREL[®], een materiaal dat voldoet aan de internationale standaard ISO 7628:2010.

De nieuwe leidingen zijn WABCO's antwoord op zowel prijsverhoging als gebrek aan PA materiaal. De nieuwe varianten voldoen aan de veeleisende ISO 7628:2010 standaard.

De ISO leidingen zijn een uitbreiding van het programma en geen vervanging van de bestaande DIN varianten.



VOORDELEN ISO CONFORME LEIDINGEN

- Leidingen zijn internationaal geaccepteerd (ISO 7628:2010)
- Snel lopende varianten zijn verkrijgbaar in HYTREL[®] materiaal voor lagere en stabiele prijzen
- Uitbreiding van het programma met een mix van DIN (PA12) en ISO (HYTREL[®] etc.) leidingen biedt klanten een ruime keus.

VARIANTEN

De DIN varianten zijn niet vervangen maar blijven verkrijgbaar. De ISO-leidingen worden als alternatief aangeboden.

Afmetingen		WABCO bestelnummer	
Leiding	Lengte	DIN standaard	ISO standaard
12x1.5	25 m	828 251 112 6	828 251 137 6
12x1.5	100 m	828 251 012 6	828 251 136 6
15x1.5	25 m	828 251 115 6	828 251 138 6
15x1.5	100 m	828 251 968 6	828 251 139 6

VERGELIJKING ISO EN DIN

ISO 7628:2010

- Internationaal geaccepteerd
- Materiaal type niet gespecificeerd
- Dezelfde test specificaties en eisen als DIN (in sommige gevallen zelfs hoger)
- Brede acceptatie door de crisissituatie van de afgelopen jaren
- Onderdelenfabrikanten wereldwijd garanderen goedkeuring volgens deze standaard.

DIN 74324

- Meer wijdverspreid in Europa
- Alleen mogelijk met PA12 & PA11
- Bekende test specificaties en eisen

Informatie over WABCO producten kunt u vinden in onze product catalogus [INFORM](http://inform.wabco-auto.com) (inform.wabco-auto.com) door invoer van het bestelnummer in het zoekveld "Product Number".

Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met uw [WABCO partner](http://www.wabco-auto.com/findwabco) (www.wabco-auto.com/findwabco).

HYTREL[®] is een geregistreerd handelsmerk van de firma DuPont[™].