

## NUEVA GENERACIÓN DE ACTUADORES DE FRENO TRISTOP™D PARA FRENOS DE TAMBOR DE REMOLQUES

WABCO presenta una nueva generación de actuadores de freno de doble membrana para frenos de tambor de remolques.

El diseño de los nuevos actuadores se basa en los más de 15 años de experiencia de WABCO en el desarrollo. Gracias a la robustez combinada con la más moderna tecnología es posible satisfacer las elevadas exigencias de los clientes.

Los nuevos modelos permiten la sustitución 1:1 de los tipos 24/30 y 30/30 de la gama actual de productos. Todos los certificados TÜV conservan su validez para el nuevo modelo correspondiente.

### VENTAJAS

- Su diseño supercompacto, gracias a la cámara de muelle abombada, permite numerosas posibilidades de montaje.
- La válvula de ventilación interna (IBV) protege los componentes internos frente a las inclemencias del tiempo y mantiene su eficacia a largo plazo.
- El diseño robusto y la elevada protección contra la corrosión garantizan una larga vida útil y costes de servicio reducidos.



Actuador de freno TRISTOP™D para frenos de tambor

### CARACTERÍSTICAS

- Presión de servicio hasta 10 bar/145 psi
- Carrera hasta 75 mm/3,0 in
- Fuerza del muelle sin contacto con las espiras

Además de las variantes con tecnología IBV, WABCO también ofrece dos actuadores de freno universales de membrana doble con tecnología Open Hole. Estas cámaras de freno 24/30 y 30/30 con carrera de 75 mm cuentan con un vástago del pistón extralargo, por lo que su campo de aplicación es universal. La horquilla completa premontada garantiza que el cilindro de freno se puede montar en el remolque y conectar directamente a la palanca de freno.

Con el lanzamiento de los modelos 20/30 con tecnología IBV y Open Hole de nuevo diseño en el segundo semestre de 2017, las ventajas de este nuevo concepto estarán disponibles para todas las variantes TRISTOP™D.

### ACTUADORES DE FRENO DE DOBLE MEMBRANA TRISTOP™D CON IBV

Referencia WABCO	Sustituye a	Tipo	Carrera	Longitud (mm) vástago del émbolo (M16x1,5)	Horquilla	Longitud (mm) vástago del émbolo (M16x1,5) incl. cabezal de horquilla	Longitud (mm) cilindro	Longitud (mm) actuador incl. tornillo de desbloqueo	Diámetro (mm)	Presión de desbloqueo (bar)	Presión de servicio máx. (freno de servicio/cámara de muelle)
925 376 121 0	925 376 100 0 925 376 104 0	24/30	75/75	213	sin	-	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 376 122 0	925 376 101 0	24/30	75/75	213	sin	-	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 376 123 0	925 376 103 0	24/30	75/75	134	con	190	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar

Referencia WABCO	Sustituye a	Tipo	Carrera	Longitud (mm) vástago del émbolo (M16×1,5)	Horquilla	Longitud (mm) vástago del émbolo (M16×1,5) incl. cabezal de horquilla	Longitud (mm) cilindro	Longitud (mm) actuador incl. tornillo de desbloqueo	Diámetro (mm)	Presión de desbloqueo (bar)	Presión de servicio máx. (freno de servicio/cámara de muelle)
925 376 124 0	925 376 106 0	24/30	75/75	208	con	264	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 376 125 0	925 376 107 0	24/30	75/75	64	con	120	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 376 126 0	925 376 110 0	24/30	75/75	171	con	227	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 376 201 0	925 376 200 0	24/30	64/64	224	sin	-	239	340	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 377 121 0	925 377 100 0 925 377 101 0	30/30	75/75	212	sin	-	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 377 125 0	925 377 102 0	30/30	75/75	212	sin	-	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 377 122 0	925 377 103 0	30/30	75/75	212	con	268	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 377 123 0	925 377 105 0	30/30	75/75	212	con	268	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 377 124 0	925 377 106 0	30/30	75/75	171	con	227	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 377 201 0	925 377 200 0	30/30	64/64	225	sin	-	239	340	206,5	4,8	10,2/8,5 bar

## ACTUADORES DE FRENO UNIVERSALES DE DOBLE MEMBRANA TRISTOP™D (OH)

Referencia WABCO	Sustituye a	Tipo	Carrera	Longitud (mm) vástago del émbolo (M16×1,5)	Horquilla	Longitud (mm) vástago del émbolo (M16×1,5) incl. cabezal de horquilla	Longitud (mm) cilindro	Longitud (mm) actuador incl. tornillo de desbloqueo	Diámetro (mm)	Presión de desbloqueo (bar)	Presión de servicio máx. (freno de servicio/actuador de muelle)
925 376 112 0	925 376 106 0	24/30	75/75	223	con	279	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar
925 377 110 0	925 377 100 0	30/30	75/75	232	con	288	262	363	206,5	4,8	10,2/8,5 bar

Encontrará más información sobre los productos WABCO en nuestro catálogo de productos [INFORM](http://inform.wabco-auto.com) (inform.wabco-auto.com) introduciendo la referencia en el campo "Referencia".

Para más información, póngase en contacto con su [representante WABCO](http://www.wabco-auto.com/findwabco) (www.wabco-auto.com/findwabco).