

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ КАМЕР TRISTOP™D ДЛЯ БАРАБАННЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИЦЕПОВ

Компания WABCO представляет новое поколение тормозных камер с энергоаккумулятором для барабанных тормозных механизмов, установленных на прицепах. Конструкция новых тормозных камер основана на более чем пятнадцатилетнем инженерном опыте WABCO, она сочетает в себе надежность и непревзойденные технологии, удовлетворяющие потребности клиентов.

Новые модели позволят заменить существующие тормозные камеры 24/30 и 30/30. Сертификаты TUV остаются действительными на соответствующие новые модели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Могут широко применяться благодаря компактной конструкции, в основе которой бочкообразная пружина.
- Технология Internal Breathing Valve (IBV) обеспечивает защиту от агрессивной внешней среды и продлевает срок службы.
- Надежность и высокая устойчивость к коррозии обеспечивают длительную эксплуатацию снижают ваши затраты на ремонт.

ОСОБЕННОСТИ

- Рабочее давление до 10 бар / 145 фунтов на квадратный дюйм
- Длина штока до 75 мм / 3.0 дюйма
- Витая бесшумная пружина

В дополнение к камерам с технологией IBV, WABCO также предлагает два универсальных типа тормозных камер с открытым вентиляционным отверстием. Тормозные камеры 24/30 и 30/30 имеют шток длиной 75 мм и оборудованы удлинённым толкателем, что обеспечивает широкие возможности применения. Установленная вилка гарантирует, что энергоаккумулятор может быть напрямую установлен на прицеп и соединен с «трещоткой».

WABCO также планирует выпустить модели типа 20/30, как с открытым вентиляционным отверстием, так и с технологией IBV в новом исполнении во 2-ой половине 2017 года.



Тормозная камера TRISTOP™D для барабанных тормозных механизмов

TRISTOP™D – ТОРМОЗНЫЕ КАМЕРЫ С ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ И ТЕХНОЛОГИЕЙ IBV

Номер WABCO	Замена для:	Тип	Шток	Длина (мм) Толкатель (M16x1.5)	Вилка	Длина (мм) Толкатель (M16x1.5) вместе с вилкой	Длина (мм) Цилиндр	Длина (мм) Цилиндр вместе с болтом расторг-я	Диаметр (мм)	Давление растормаживания (бар)	Макс. Рабочее давление
925 376 121 0	925 376 100 0 925 376 104 0	24/30	75/75	213	нет	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 376 122 0	925 376 101 0	24/30	75/75	213	нет	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 376 123 0	925 376 103 0	24/30	75/75	134	есть	190	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 376 124 0	925 376 106 0	24/30	75/75	208	есть	264	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 376 125 0	925 376 107 0	24/30	75/75	64	есть	120	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 376 126 0	925 376 110 0	24/30	75/75	171	есть	227	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 376 201 0	925 376 200 0	24/30	64/64	224	нет	-	239	340	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 377 121 0	925 377 100 0 925 377 101 0	30/30	75/75	212	нет	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 377 125 0	925 377 102 0	30/30	75/75	212	нет	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 377 122 0	925 377 103 0	30/30	75/75	212	есть	268	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 377 123 0	925 377 105 0	30/30	75/75	212	есть	268	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 377 124 0	925 377 106 0	30/30	75/75	171	есть	227	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 377 201 0	925 377 200 0	30/30	64/64	225	нет	-	239	340	206.5	4.8	10.2/8.5 бар

TRISTOP™D – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КАМЕРЫ С ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ И ОТКРЫТЫМ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Номер WABCO	Замена для:	Тип	Шток	Длина (мм) Толкатель (M16x1.5)	Вилка	Длина (мм) Толкатель (M16x1.5) вместе с вилкой	Длина (мм) Цилиндр	Длина (мм) Цилиндр вместе с болтом расторг-я	Диаметр (мм)	Давление растормаживания (бар)	Макс. Рабочее давление
925 376 112 0	925 376 106 0	24/30	75/75	223	есть	279	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар
925 377 110 0	925 377 100 0	30/30	75/75	232	есть	288	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 бар

Информацию о продуктах WABCO вы можете найти в каталоге [INFORM](http://inform.wabco-auto.com) (inform.wabco-auto.com) введя в окне поиска номер детали.

За более подробной информацией обращайтесь к нашим партнерам [WABCO partner](http://www.wabco-auto.com/findwabco) (www.wabco-auto.com/findwabco).