

Montageanleitung / Wartung / Pflege

Basis für Türstangen-Abstände von 200mm bis 450mm

Lieferumfang: Artikel Nr. 10248 – Basis



Basis

Montageanleitung:

Ziehen Sie den Riegel auseinander:



linkes Verriegelungsstück



rechtes Verriegelungsstück

	Legen Sie das linke Verriegelungsstück mit der Gabelung nach hinten zeigend um die linke Türdrehstange.
	Legen Sie das rechte Verriegelungsstück mit der Gabelung nach hinten zeigend um die rechte Türdrehstange. Stecken Sie dabei die Stange des linken Verriegelungsstückes durch das rechte Verriegelungsstück.
	Schieben Sie die Teile soweit wie möglich zusammen, bis sie direkt an den Türstangen anliegen.
	Gegebenenfalls müssen Sie die Türgummis einschneiden, damit die Teile weit genug zusammengeschoben werden können.
	Zum Verriegeln benutzen Sie ein MTL Bügelschloss 13mm (Artikel-Nr. 08000). Stecken Sie den Bügel des Bügelschlusses von oben durch die Basis und verriegeln Sie mit dem Verschlussstück des Bügelschlusses den Riegel.
	Die Gabelungen müssen die Türdrehstangen so umfassen, dass die Türen sich nicht mehr öffnen lassen.

Wartung / Pflege:

Mechanische Teile: keine Wartung / Pflege erforderlich.

Beschädigungen der Lackierung sind möglichst schnell auszubessern.

Zylinder reinigen und pflegen:

Zum Reinigen verwenden Sie Bremsenreiniger. Danach etwas Leichtöl ins Schlüsselloch träufeln und mit dem Schlüssel ein paar Mal hin und her drehen.

Ölsorten, die geeignet sind:

Nähmaschinen-Öl / Waffen-Öl / dünnflüssiges, synthetisches Motoröl --- **NIEMALS** Teflon ---